

FDV Dokumentasjon

Produkt:

Kumlokk og sluktopper

Anvendelse:

Kumlokk, rammer og sluktopper til bruk i kumsystemer.

Leverandør:

BB Produkter VVA AS, Broen 3, 3170 Sem

Produsent:

Gategoods merket BB er importert av BB Produkter VVA AS og produsert av en av våre underleverandører.



Teknisk Data:

Materiale	Seigjern iht. EN-GJS-500-7U
Materiale pakning	Polyuretan
Maling	Alkydmaling eller pulverlakk
Maling teleskoprør	Galvansiert, tykkelse 70MY
Embalasje	Paller av tre, eller bur i stål

Godkjenning: EN 124-2, testet av akkreditert tredjepart.

Vedlikehold

Levetid for gategoods vil variere avhengig av trafikkbelastning. Estimert levetid ved stor trafikk vil være 4-10 år. Produkter som ikke utsettes for trafikkbelastning vil ha en levetid på >50 år. Produktene ruster svært langsomt på grunn av kullstoff innholdet i jernet. Oksydasjon av støpejernsoverflaten kan forekomme når den blir utsatt for fuktighet, dette forringer imidlertid ikke produktets bruksegenskaper.

Gategoods i vei bør inspiseres, uten demontering/åpning, minst en gang i året.

Ved visuell kontroll bør følgende undersøkes:

- Er gumminpakning i god stand og korrekt montert?
- Sitter ramme fast i asfaltoverflaten og er på nivå med denne?
- Er minimum mønsterdybde på lokket større enn 3mm?

BB Produkter AS

Broen 3, 3170 Sem
Tlf: +47 959 23 000 / E-post: info@bbprodukter.no
Org nr: 985 266 379 MVA

Avdeling Oslo/Wøyenenga
Ringeriksveien 162 B
Tlf: + 47 953 65 000

Avdeling Lillesand/Agder
Møglestuveien 37, 4790 Lillesand
Tlf: +47 91 90 31 05

FDV Dokumentasjon

Lagring

Ingen særlige hensyn må tas ved lagring av produktene.

Montering

Flytende rammer skal «flyte» i minimum 10cm asfalt og de underliggende masser skal være godt komprimert. Ved asfaltering er det viktig at asfaltlim fjernes fra alle anleggsflater. Anleggsflaten i ramme og på lokk rengjøres for sand og andre finpartikler før montering. Se VA Miljøblad 32. Til åpning og lukking av lokk anbefaler vi at det benyttes BB Produkters *Kumlokk åpner for NS-spetthull(artnr. 802596)* eller *Kumlokk åpner m/hjul (artnr. 802599)*.

Skader

Ved eventuelle skader på produkt bør dette erstattes med tilsvarende.

Resirkulering

Støpejern benyttes som viktige råvarer til jernstøperier, stålverk og ferrolegeringsverk. Materialene avgir ingen gasser eller inneholder miljøskadelige elementer. Våre støpejernsprodukter er 100% resirkulerbare. Termosetisk polyurethane leveres til deponi for energigjenvinning. Teleskoprør vil normalt bli behandlet hos sekundærverk på grunn av galvanisering.